

	HDi 150 МКПП-6		HDi 150 АКПП-6					
4-5 дверей								
<b>ДВИГУН</b>								
Робочий об'єм (см³)	1997							
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	110 (150) 4000							
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	370 2000							
<b>НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ</b>								
Екологічний клас	EURO V							
<b>ТРАНСМІСІЯ</b>								
Тип	6-ступінчата механічна		6-ступінчата автоматична					
<b>ПІДВІСКА</b>								
Передня підвіска	Незалежна, посилена, покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості							
Задня підвіска	Незалежна, на натягнутих важелях							
Система "AMVAC" зі змінною жорсткості пружин та амортизаторів в залежності від навантаження, для збереження 1900мм висоти автомобіля.	●							
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>								
Передні гальма	Дискові вентильовані							
Задні гальма	Дискові вентильовані							
<b>ГАБАРИТИ</b>								
	ВЕРСІЯ	L1	L2	L3				
Довжина, мм		4606	4956	5306				
Ширина без дзеркал / з дзеркалами, мм		1920 / 2204						
Колісна база, мм		2925	3275	3275				
Висота, мм		1905	1925	1935				
Кількість місць		5-9						
<b>МАСА (кг)</b>								
	ВЕРСІЯ	L1	L2 (Business)	L2 (Lounge)	L3 (Business)	L3 (Lounge)		
	ТРАНСМІСІЯ	MT	MT	AT	AT	AT		
Споряджена маса <sup>1</sup> (9-ти місне, 6-ти місне для Lounge)		1650	1686	1714	1906	1716	1745	1938
Повна маса		2740	3100	3000	3000	3100	3000	3000
Макс. корисне навантаження (9-ти місне, 6-ти місне для Lounge)		1090	1414	1286	1094	1384	1255	1062
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (MTRA)		3840	4200	3800	3800	4200	3800	3800
<b>ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ</b>								
	ВЕРСІЯ	L1	L2 (Business)	L2 (Lounge)	L3 (Business)	L3 (Lounge)		
	ТРАНСМІСІЯ	MT	MT	AT	AT	AT		
Максимальна швидкість, км/год		170	183	179	170	184	179	170
Прискорення 0-100 км/год (без навантаження, тільки з водієм), с		10,6	10,6	10,4	10,4	10,6	10,4	10,4
Витрата пального <sup>2</sup> (міський цикл), л/100 км:		7,2	7,3	7,0	7,3	7,3	7,0	7,3
Витрата пального <sup>2</sup> (заміський цикл), л/100 км:		5,1	5,2	5,6	5,8	5,2	5,6	5,8
Витрата пального <sup>2</sup> (змішаний цикл), л/100 км:		5,9	6,0	6,2	6,4	6,0	6,2	6,4
Викид CO <sub>2</sub> (змішаний цикл), г/км:		154	158	160	168	158	160	168
Ємність бака для пального, л:		69						

<sup>1</sup> Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектується), інструмент та водія)

<sup>2</sup> Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.